



PANASONIC KX-MB2100 SOROZAT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

NAGY KÉPESSÉGEK, KIS MÉRET

Ha sebességben, méretben, hordozhatóságban, biztonságban és költséghatékonyságban jobb nyomtatót szeretne, akkor a KX-MB2100 sorozat az ideális megoldás.

Költség - Kétoldalas nyomtatásnál és 2 az 1-ben nyomtatásnál jelentős költségmegtakarítást hoz az 50%-kal kevesebb festékfogyasztással és a 75%-kal kevesebb papírfogyasztással kombinált rövidebb üzemidő.

Méret - Csak a mérete kicsi, nem a képességei, a kompakt méretezés és a kisebb papírgény tökéletes helytakarékos megoldást nyújt.

Sebesség - 2014. novemberében a maga nemében a leggyorsabb kétoldalas nyomtató, kétoldalas dokumentumokat 24 oldalas percnkénti sebességgel nyomtat - ez fele annyi, mint a szabvány percnként 26 oldalas MFP kétoldalas nyomtatás.

Biztonság - Jelszó aktiválásos biztonságos nyomtatás funkciója többfelhasználós környezetben magas szintű biztonságot nyújt.

Hordozhatóság - közvetlen nyomtatás Android™/iOS eszközökről a mobil nyomtató alkalmazással vagy Google Cloud Print™ segítségével, abszolút rugalmasság és menet közbeni dokumentáció.

Fő funkciók

- percnkénti 26 oldalas nagy sebességű nyomtatás
- percnkénti 24 oldalas kétoldalas nyomtatás/másolás
- 600 dpi nyomtatási felbontás/akár 19200 dpi szkennelési felbontás
- 35 lapos ADF & 250 lapos bemeneti papírtálca
- 2 soros, 16 jegyes LCD fehér háttérnyel
- Super G3 Fax félretárcsázást megakadályozó funkcióval
- Kompakt, szögletes forma
- Beépített LAN interfész, KX-MB2170 és KX-MB2130
- Beépített Wi-Fi® a KX-MB2170 esetén alapfelszerelés

TERMÉK ÚTMUTATÓ ÉS ISMERTETŐ



KX-MB2120



KX-MB2130



KX-MB2170

*1 A papír típusától függően. *2 Ha csak USB interfész kapcsolódik és a LAN ki van kapcsolva. A fogyasztás alvó módban függ a gép állapotától. *3 Hangnyomásméret az ISO7779 szerinti közelítő személy helyzetében. Függ a mérés módjától. *4 A támogatott Linux disztribúció: Red Hat® Enterprise Linux® Desktop 5/6/7, Ubuntu® 10/11/12/13/14. Meghajtó program webről letölthető. *5 Ugyanannak a példánynak folyamatos másolása. *6 Az ITU-T 1. sz. teszt diagramja alapján szabvány felbontásban. *7 ISO/IEC 19752 szabvány.

MŰSZAKI ADATOK	KX-MB2170 (HX)	KX-MB2130 (HX)	KX-MB2120 (HX)
ÁLTALÁNOS ADATOK			
Nyomatás folyamata	Lézer		
Papírméret (egyoldalas)	Bemeneti papírtálcá: A4, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), Folio (216 × 330 mm), Oficio (216 × 340 mm), 16K Kézi adagolás: A5, A4, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), Folio (216 × 330 mm), Oficio (216 × 340 mm), 16K, Envelope #10/DL/YOUKEI #4/CHOUKEI #3/CHOUKEI #4, Custom (W: 210-216 mm, L: 279-356 mm)		
Papír kapacitás ¹	Max: 251 lap [Szabvány bemeneti papírtálcá: 250 lap / Kézi adagolás: 1 lap]		
Papír kimeneti kapacitás	100 lap		
ADF kapacitás	35 lap		
ADF dokumentum méret	A4, LTR, LGL, B5(JIS), B5(ISO), Folio (216 × 330 mm), Oficio (216 × 340 mm), 16K		
LCD kijelző	16 jegyes / 2 soros fekete fényű		
Memória méret	64 MB		
Havi teljesítmény átlagban	1 200 lap		
Havi teljesítmény csúcs	12 000 lap		
Áramfogyasztás	Maximum: Körülbelül 1000 W másolás esetén: Körülbelül 500 W készenlétkben: Körülbelül 65 W alvó üzemmódban: Kevesebb mint 3,3 W ²		
Zajszint készenlétkben	Kevesebb mint 25 dBA ³		
Zajszint másolóskor	Kevesebb mint 52 dBA ³		
Számítógépes kapcsolat	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 100 Base-TX/10 Base-T, USB2.0	100 Base-TX/10 Base-T, USB2.0	USB2.0
Méret (szé×mé×ma)	410 × 400 × 320 mm		
Súly	Kb. 12 kg		
NYOMTATÓ			
Nyomatási sebesség	Legfeljebb 26 oldal percenként (A4)		
Kétoldalas nyomtatás	Igen (A4, LTR, LGL, Folio (216 × 330 mm), Oficio (216 × 340 mm))		
Kétoldalas nyomtatás hatékonyság (A4)	92 % (24 oldal percenként)		
Nyomatási felbontás	Legfeljebb 600 × 600 dpi		
Első nyomtatási idő	8,5 s (készenlétkből)		
Emuláció	GDI		
Támogatott operációs rendszerek	Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008, Windows Server® 2012, Mac OS X 10.5 - 10.8, Linux® ⁴		
MÁSOLÓ			
Másolási sebesség ⁵	Legfeljebb 26 másolat percenként (A4)		
Másolat felbontása	Legfeljebb 600 × 600 dpi		
Több másolat	99 lap		
Első másolás ideje	Kb. 10,5 s (ADF)		
Kicsinyítés / nagyítás	25 % - 400 % (1 % lépésekben)		
Másolás funkció	Quick ID, N-in-1, Separate N-in-1, Poster, Image Repeat, Booklet, Edge/Margin		
SZKENNER			
Színes / egyszínű beolvasás	Igen / Igen		
Beolvasás felbontása	Optikai: Legfeljebb 600 × 1200 dpi (síkágyas) / interpolált: Legfeljebb 19200 × 19200 dpi		
Beolvasás funkció	Szkennelés -> PC/E-mail cím/FTP/SMB	Szkennelés -> PC	
Támogatott operációs rendszerek	Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.5 - 10.9, Linux® ⁴		
FAX			
Modem sebesség	33,6 kbps - 2,4 kbps automatikus visszaeséssel		
Memória méret ⁶	Teljes 3 MB (Fogadás: Kb. 80 lap ⁶ , Továbbítás: Kb. 150 lap ⁶)		
Címjegyzék	100		
Fax / Tel. kapcsoló	Igen		
Fax -> E-mail	Igen	Nem	
Fax előnézete weben	Igen	Nem	
Kézi irányító	Igen		

A Wi-Fi a Wi-Fi Szövetség bejegyzett védjegye.

A Windows, a Windows Vista és a Windows Server a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett márkavédjegyei. A Mac OS X az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett márkavédjegye. A Linux Linux Torvalds Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Red Hat és a Red Hat Enterprise Linux a Red Hat Inc. Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett márkavédjegyei vagy márkavédjegyei. Az Ubuntu a Canonical Ltd. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye. A Google, a Google Cloud Print és az Android a Google Inc. márkavédjegyei vagy bejegyzett márkavédjegyei.