



## KX-TDA30CE Hibrid IP alközponti rendszer

A KX-TDA30 hibrid kommunikációs megoldás

kis cégek intelligens híváskezelésének biztosítására készült, és ideális

maximálisan 50 felhasználó számára, ellátva digitális, vezeték nélküli, mobil

IP telefon támogatással,

digitális és IP hálózati trónkók és üzleti szoftver alkalmazás integrálással

valamint hangposta csatlakoztatási lehetőséggel.



### Specifikációk

#### Jellemzők

<b>Végberendezés hurok korlátja</b>	PT: KX-T7600 sorozat: 90 Ω; minden egyéb DPT/APT: 40 Ω; SLT: 600 Ω készlettel együtt; Ajtótelefon: 20 Ω; CS: 65 Ω
<b>Minimális szivárgási ellenállás</b>	15000 Ω maximum
<b>Bővítő műszerek maximális száma vonalanként</b>	1 a PT-hez vagy SLT-hez; a PT és az SLT párhuzamos vagy eXtra Device Port csatlakozón keresztül 2; két DTP és egy SLT digitális eXtra Device Port csatlakozóján keresztül 3
<b>Gyűrűfeszültség</b>	75 Vrms 20 Hz/25 Hz-en a Csengetési terhelés függvényében
<b>Törzs hurok korlát</b>	1600 Ω maximum
<b>Horogkapcsoló flash betöltésének időzítési tartománya</b>	24 - 2032 ms
<b>BRI kártyák belső ISDN üzemmódja</b>	Tápfeszültség: 40 V; Áramellátás: 4,5 W / 1 vonal, 5 W / 2 vonal; Áramellátás módja: Phantom táp
<b>Ajtónyitó áramkorlátja</b>	24 V DC/30 V AC, 1 A maximum

#### Általános adatok

<b>Kapcsoló</b>	Neme reteszelő
<b>Maximális áramszünet tolerancia</b>	300 ms
<b>Memória áthidalás időtartama</b>	7 év
<b>Tárcsázás</b>	
Törzs	Impulzusos tárcsázás (DP) 10 imp./mp, 20 imp./mp; Nyomógombos (DTMF) tárcsázás
Bővítés	Impulzusos tárcsázás (DP) 10 imp./mp, 20 imp./mp; Nyomógombos (DTMF) tárcsázás
<b>Üzemmód konverzió</b>	DP-DTMF, DTMF-DP
<b>Csengési frekvencia</b>	20 Hz/25 Hz (választható)
<b>Törzs hurok korlát</b>	1600 Ω maximum
<b>Működési környezet</b>	
Hőmérséklet	0 - 40 °C
Páratartalom	10-80% (lecsapódásmentes)
<b>Konferenciahívás törzs (polconként)</b>	10 x 3-tól 4 x 8 fős konferencia beszélgetésig
<b>Zene tartásban (MOH)</b>	1 port (Hangerőszabályzás: -11 dB - +11 dB 1 dB-es léptetéssel); Választható Tone/Külső zeneforrás-csatlakozó
<b>Lapszámozás</b>	
Belső	Szintszabályzás: - 15 dB - +6 dB 3 dB-es lépésként

Külső	1 port (Hangerőszabályzás: -15 dB - +15 dB 1 dB-es léptetéssel)
<b>Soros illesztő port</b>	
RS-232C	1 (max 115.2 kbps)
USB	1
<b>Hosszabbító csatlakozóvezeték</b>	
SLT	1 páras vezeték (T, R)
DPT	1 páras (D1, D2) vagy 2 páras vezeték (T, R, D1, D2)
APT	2 páras vezeték (T, R, D1, D2)
DSS konzol és kiegészítő billentyűzet modul	1 páras vezeték (D1, D2)
<b>Méret [mm]</b>	
Szélesség	275.0
Magasság	376.0
Mélység	117.0
<b>Tömeg (teljesen felszerelve)</b>	3,5 kg alatti

Copyright © 2011 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep  
Minden jog fenntartva!